

## FICHA TÉCNICA



Cinta perimetral Easy 15 con función de absorción de las dilataciones del pavimento y aislamiento termo-acústico de las paredes.

En polietileno expandido, dotada de banda autoadhesiva en un lado y hoja de polietileno para evitar infiltraciones de mortero entre cinta y panel.

La cinta viene con pre-cortes para ajustar su altura.



**Código** 1072150

| Característica  | Valor            | Unidad            |
|---|------------------|-------------------|
| Espesor   | 5                | mm                |
| Altura  | 150              | mm                |
| Rollo   | 50               | m                 |
| Temperatura de utilizzo   | -10 ÷ 80         | °C                |
| Peso específico   | 22 - 25          | Kg/m <sup>3</sup> |
| Coefficiente de conductividad térmica   | 0,039            | W/m · K           |
| Reducción del ruido   | 25,5             | dB                |
| Rigidez dinámica  | 43               | MN/m <sup>3</sup> |
| Resistencia a la compresión   | 13,002           | kPa               |
| Toxicidad:<br>Índice de toxicidad convencional<br>Índice de humo<br>Clase de humo | 10<br>7<br>F1    |                   |
| Permeabilidad al vapor  | 3817             |                   |
| Estructura células  | células cerradas |                   |