RDZ FIBER

SCHEDA TECNICA

RDZ Fiber è una macro fibra sintetica ottenuta per estrusione di polipropilene, con un profilo "ondulato", ottimizzato per incrementare l'adesione alla matrice cementizia. Consente di rinforzare il calcestruzzo aumentando la malleabilità e la tenacità.
RDZ Fiber è consigliato per la realizzazione di massetti su impianti radianti in sostituzione parziale o totale della rete antiritiro.
Dosaggio medio 1 kg/m^3 di calcestruzzo

Caratteristica	Valore	Unità di misura
Diametro	0,75	mm
Lunghezza fibra	29	mm
Rapporto lunghezza/diametro	37,17	
Colore	Trasparente	
Densità	~ 1	g/cm^3
Resistenza a trazione	400 - 450	N/mm^2
Modulo elastico	4003	MPa
Assorbimento acqua	nullo	
Resistenza ad acidi/alcali	elevata	
Numero di fibre per kg	~ 70000	

RDZ S.p.A. V.le Trento, 101 - 33077 SACILE (PN) - Italy
Tel. +39 0434.787511 Fax +39 0434.787522
info@rdz.it www.rdz.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =
CLICK I SCAN
qr.rdz.it/?qr=P286