

## SCHEDA TECNICA



Nastro monoadesivo acrilico con TNT, colore grigio, specifico per la sigillatura e la giunzione di manti acustici (es. ACU UPL-M).

Dimensioni rotolo: 50 mm x 25 m



### CODICE

1054232

CARATTERISTICA	SIMBOLO	VALORE	NORMA
Larghezza		50 mm	
Lunghezza		25 m	
Colore	-	Grigio	
Resistenza allo strappo	$R_s$	$\geq 50 \text{ N} \div 25 \text{ mm}$	DIN EN 14410
Temperatura di lavorazione	$T_l$	$+5 \text{ °C} \div +30 \text{ °C}$	
Temperatura di esercizio	$T_e$	$-30 \text{ °C} \div +100 \text{ °C}$	
Resistenza al passaggio del vapore	$S_d$	circa 8 m	
Resistenza al distacco	$R_d$	CONFORME	DIN 4108-1

### PROCEDIMENTO

Il nastro ACU UPL-T va applicato successivamente alla posa dell'isolante acustico e solo dopo aver verificato che le fughe tra gli strati e tra questi e le strutture edili perimetrali non presentino spazi d'aria. Tale operazione va eseguita per tutte le fughe presenti sulla superficie da isolare.

Per le corrette indicazioni di posa consigliamo in ogni caso di consultare il manuale di installazione dedicato al sistema ACU UPL.

NOTA: Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra  $+18 \text{ °C}$  e  $+25 \text{ °C}$ , per max. 24 mesi.